

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile moteur Motor 10W30 - Lubrital - 20L

Avantages

Huile pour moteurs poids lourds, diesel et turbo diesel Euro V et Euro VI,

très fortement sollicités, composée d'huile de base hautement raffiné et d'additifs spécialement sélectionnés.

Particulièrement recommandée dans le cas d'un espacement très important des vidanges

Sa faible viscosité entraîne une diminution du coefficient de frottement et fait de Motor Fe10w30

un lubrifiant économiseur d'énergie. Son caractère multigrade assure un excellent démarrage à

froid et une mise à température plus rapide du moteur en service, donc un fonctionnement plus

rationnel tant en été qu'en hiver.

Sa formule synthétique lui confère également les aptitudes suivantes :

– Résistance aux températures les plus élevées de fonctionnement du moteur grâce à la remarquable stabilité thermique que lui procure son pouvoir antioxydant.

– Maintient en permanence une pression d'huile élevée, même pour de fortes températures ou à bas régime.

Et naturellement, possède les qualités requises d'une huile de qualité supérieure :

– Haut indice de viscosité, pouvoir anti-usure assurant la longévité des pièces en mouvement, pouvoir anti-corrosion renforcé.

Spécifications

ACEA E6, E7, E9, E11

API CK4 /CI-4 / CJ-4/SN

MAN 3775

RENAULT RLD3

MTU Type 3.1

CUMMINS CES 20086/CES 20081

MB 228.31/228.51/228.52 CATERPILLAR ECF-3

VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S 4.5

DEUTZ DQC IV-18 LA JASO DH-2 Engine Test

DDC 93K222 DAF / IVECO (18-1804 TLS E6)

Référence : 13061108

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h11

Caractéristiques techniques

Intervalle de vidange 400H

Viscosité à 40 °C : 83 cts

Viscosité à 100 °C 12.4cts

Indice de viscosité 146.



VITAL
CONCEPT.COM

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits