

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT

Ensemble de dosage polyvalent Optimus

Avantages

L'ensemble de dosage polyvalent Optimus est fait pour doser de manière fiable les produits de traitement de l'eau (dioxyde de chlore, chlore, peroxyde, vitamines, acidifiants etc.).

Il est composé d'une pompe doseuse à diaphragme de la marque Seko et d'un compteur à impulsions en PE/PP Honeywell.

Caractéristiques

Débit de dosage : De 1 ml jusqu'à 15L/h

Dosage : de 0.001% à 9.99%

Débit maximal : 1500L/h à 1%

Dimensions plaque inox : 450mm x 310mm

Démarrage du compteur à impulsions : 2L/h à l'horizontal

Diamètre du tuyau : 4 x 6mm

Matériau de la pompe : corps de pompe (PVDF), joints (FFKM), membrane (PTFE), valve (céramique), tube (santoprene)

Pression maximale : 5 bar

Pression minimale : 0 bar

Alimentation : 230V

Consommation électrique : 14-20W

Livré avec canne d'aspiration. En option, une sonde bas niveau peut y être associée.

Référence	Diamètre (mm)	
91006964	20/27	nterdit vente
91006965	26/34	nterdit vente

Fiche mise à jour le mardi 17 décembre 2024 à 14h59



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits