

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huiles Syntech 10W40 - Lubrital

Avantages

Huile semi synthétique multifonctionnelle, ultra performante, destinée à la lubrification de la majorité des équipements agricoles. Elle permet la lubrification des transmissions, des circuits hydrauliques, des blocs d'entraînements et des freins immergés. Élaborée à partir d'huiles de base sélectionnées et d'un système d'additivation unique, l'huile Syntech 10W-40 se révèle efficace dans des applications tel que les boîtes de vitesses à variation continue.

Valeurs analytiques

Densité : 0.89
Viscosité à 100°C : 14 cSt
Viscosité à 40°C : 93 cSt
Indice de viscosité : 160

Mode d'emploi

Intervalle de vidange: 150h en conditions réelles pour une utilisation moteur.

Spécifications

Transmission :
API GL4; ALLISON C4; ZF TEMPL 06B / 07B; Ford M2C 134D, M2C 159 B/C, M2C 86B; New Holland 024C / 420A / 410B; Massey Ferguson M1141, M1144, M1145; JOHN DEERE J20C / J27; Case MS 1207 / MS 1209; FNH 82009201/2/3; CNH MAT 3505; FIAT AF 87.

Hydraulique :
AFNOR CLASSE HV; Sperry Vickers/Eaton I 280 S.

Référence	Conditionnement	(L)
13061089		20
16005396		60
16005395		210
13061118		000

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h15



VITAL CONCEPT
80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits