

# FICHE TECHNIQUE

# HUILE

## Huile tØlescopique et TP CAT T04 10W - Lubrital

### Avantages

Cette huile de très haut niveau permet d'obtenir d'excellentes performances antifriction, un faible niveau de bruit du système de freinage et une diminution de l'usure des engrenages. Elle possède de remarquables propriétés de stabilité à l'oxydation, de compatibilité avec les élastomères, et une très forte résistance au moussage. Elle offre une protection contre l'usure et convient aux transmissions, ponts et systèmes hydrauliques.

### Spécifications

Caterpillar T04; Allison C4; Komatsu Micro-Clutch.  
Transmissions :  
ZF TEML 01, 03; Eaton Fuller; TO2; CF-2.

### Valeurs analytiques

Densité : 0.88  
Viscosité à 40°C : 33.1 cSt  
Viscosité à 100°C : 5.9 cSt  
Point de coulement : -30°C  
Grade SAE : 10

### Déclinaisons

Conditionnement : ..... L

### Description

Unité de conditionnement : Existe en bidon de 30 ou 60L  
Titre : ...Huile spéciale télescopiques et T.P

Référence	Conditionnement	(L)
13061084		20
13061044		60

Fiche mise à jour le mercredi 6 mars 2024 à 16h48